

VOORBEHANDELEN & REINIGEN

PLAMUREN, VULLEN & REPAREREN

HOUTRENOVATIE



ONTDEK DE HANDIGE
STAPPENPLANNEN

[pagina 3-10](#)



PRODUCTWIJZER VOOR
DE SNELLE KEUZE

[pagina 27](#)



EEN VOLLEDIG
PRODUCTOVERZICHT

[pagina 15-25](#)



GEWOON
MEER
VAKMAN.

INHOUDSOPGAVE

Deze brochure is opgebouwd vanuit de klus, je begint bij wat je wilt oplossen. Per klus vind je een overzichtelijk stappenplan. Elke stap geeft aan:

- Waar je op moet letten
- Welk type product geschikt is
- Welke voorbereiding nodig is

1

HAAL ALLES UIT DEZE BROCHURE

Lees hier alles over hoe je deze brochure het beste kunt gebruiken.

3

HOUTRENOVATIE EN HOUTROTREPARATIE

Voor het duurzaam herstellen van aangetast hout. Van ondergrondcheck tot strak afmeten en afwerken.

5

MUREN EN PLAFONDS • VAN GIPS, STUCWERK OF RUW BETON (POREUS)

Voor het vullen van gaten, het egaliseren van oneffenheden en het vlak maken van zuigende en niet-zuigende ondergronden.

7

VLOEREN HERSTELLEN • BETON, TEGELS EN ANDERE HARDE ONDERGRONDEN

Voor het repareren van beschadigingen en het voorbereiden van vloeren voor coating, egaline of afwerking.

9

METAAL VULLEN EN HERSTELLEN

Voor het aanpakken van roest, beschadigingen en oneffenheden in staal en andere metalen ondergronden.

11

VOORBEHANDELEN EN REINIGEN • DE BASISBRIGADE

De onmisbare voorbereiding voor elke reparatie. Ontvetten, afbijten, isoleren, fixeren. Hier begint het werk.

15

PRODUCTOVERZICHT • MET UITGEBREIDE EIGENSCHAPPEN

Bij de stappen staan de producten die in aanmerking komen. Achterin de brochure vind je het volledige productoverzicht met uitgebreide eigenschappen per artikel.

16

VOORBEHANDELEN EN REINIGEN

17

PLAMUREN, VULLEN EN REPAREREN

21

HOUTRENOVATIE

27

KEUZEWIJZER • KIES SNEL ÉN OOK ZEKER

Helemaal achterin de brochure is de keuzewijzer opgenomen. Daarin zie je de belangrijkste eigenschappen van alle producten overzichtelijk naast elkaar staan.

ICONEN & QR-CODES

Op de productpagina's zie je in één oogopslag wat je nodig hebt. De pictogrammen laten direct zien wat je kunt verwachten van Bolivia. Hieronder vind je wat de iconen betekenen.

Per product is een QR-code beschikbaar. Via de QR-code ga je direct naar het product op de website voor het technisch informatieblad en aanvullende details.

TIP

Scan de QR-code met de camera van je mobiele telefoon.



BOLIVIA PICTOGRAMMEN



Binnen



Buiten



Binnen en buiten



Watergedragen



2-componenten



Laagdikte



Overschilderbaar



Droogtijd



Potlife



Rendement



Plamuurmes



Kwast



Doek



Voegspijker



Driehoekskrabber



Stucspaan



Spray



Blokkwast



GEWOON MEER VAKMAN.

Bolivia Professional staat voor **professionele houtrenovatie, reparatie-, vul- en voorbehandelingsproducten** die doen wat ze moeten doen. Geen ingewikkelde systemen, geen marketingverhalen. Gewoon producten die kloppen en zich laten verwerken zoals jij dat wilt.

Wij geloven dat vakwerk begint bij de basis. Een ondergrond die goed is voorbereid, een reparatie die strak is opgebouwd en producten die voorspelbaar reageren. Dat geeft rust in je werk en zekerheid in het resultaat.

Bolivia biedt een breed assortiment voor vullen, plamuren, repareren en voorbehandelen. **Voor hout, metaal, muren, vloeren en meer.** Oplosmiddelvrij waar het kan. Sterk waar het moet.

ONTDEK DE HANDIGE STAPPENPLANNEN

VAKWERK IS GEEN TOEVAL.

HET IS EEN LOGISCHE VOLGORDE VAN HANDELINGEN.

In deze brochure vind je voor een aantal klussen een duidelijk stappenplan. Geen losse producten, maar een heldere aanpak. Van ondergrondcheck tot eindafwerking.

×

WAAROM BOLIVIA

- Omdat je geen tijd hebt voor verrassingen.
- Omdat je wilt weten wat een product doet voordat je het aanbrengt.
- Omdat een reparatie geen proefproject is.

×

WAT LEVERT DAT JOU OP?

- Minder twijfel bij productkeuze
- Minder faalkosten
- Minder herstelwerk
- Meer grip op planning
- Een resultaat dat blijft staan

HOUT

RENOVATIE, REPARATIE & HOUTROT

Stappenplan

STAP 1

OUDE LAGEN VERWIJDEREN EN ONTVETTEN

- Verwijder bestaande lak-, beits- en verflagen: Gebruik [Super Afbijt](#)¹ en laat het inwerken.
- Steek verfresten af en laat de ondergrond goed drogen.
- Reinigen/ontvetten: Gebruik [Verfreiniger](#)² voor standaard vervuiling, bij zware vervuiling [Super Ontvetter](#)³.

STAP 2

AANTASTING VERWIJDEREN

- Verwijder al het aangetaste en zachte hout door te beitelen of uit te steken tot het gezonde hout.

STAP 3

STABILISEREN & AFDICHTEN

- Breng [2K Epoxy Houtrotstop](#)⁴ aan om het hout te versterken en poriën af te sluiten.

STAP 4

VULLEN & MODELLEREN (KIES OP DIEPTE)

- **FIJN HERSTEL (2-10 MM)**
[2K Epoxy Houtvuller 30 min](#)⁵: voor snelle reparaties en een snelle doorloop, potlife van circa 8-10 min, werk in lagen van maximaal 10 mm, overschilderbaar na 30 min.
- **MIDDELZWAAR HERSTEL (VANAF 10 MM)**
[2K Epoxy Houtvuller 4 uur](#)⁶: voor de gemiddelde reparaties, potlife van circa 20-30 min, werk in lagen van maximaal 50 mm, overschilderbaar na 4 uur.
- **ZWAAR HERSTEL (10-200 MM)**
[2K Epoxy Houtvuller 8 uur](#)⁷: werk in lagen van maximaal 20 mm.
- **DETAILWERK EN MOEILIJK BEREIKBARE PLEKKEN (TOT 20 MM)**
[2K Epoxy Houtrotvuller](#)⁸: boterfijn af te messen, minder standvast, potlife van circa 15 min, werk in lagen van maximaal 20 mm, overschilderbaar na 5 uur.

TIP
Droogtijd en doordrogings zijn afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.



OPTIONEEL

VULMIDDEL OP KLEUR MENGEN

Kleur de Bolivia vulmiddelen aan met de [Avis Colorex Universele mengkleur](#)⁹. Zo is het vulmiddel direct in de gewenste kleur van de eindafwerking, dit scheelt een extra handeling.

- Meng het product (keuze uit stap 4) tot een homogene kleur
- Voeg 1 druppel Colorex mengkleur per 70 gram Epoxy Houtvuller en meng nogmaals

STAP 5

SCHUREN & FINISH

- Schuur het oppervlak licht en maak het stofvrij.
- Werk af met [Epoxy Reparatieplamuur Excellent Finish](#)¹⁰ voor een superglad eindresultaat.

TIP

Draag beschermende handschoenen en werk in een goed geventileerde ruimte.



SUPER AFBIJT
Productinformatie: pagina 17



VERFREINIGER
Productinformatie: pagina 16



SUPER ONTVETTER
Productinformatie: pagina 18



2K EPOXY HOUTROTSTOP
Productinformatie: pagina 25



2K EPOXY HOUTVULLER 30 MIN
Productinformatie: pagina 24



2K EPOXY HOUTVULLER 4 UUR
Productinformatie: pagina 24



2K EPOXY HOUTVULLER 8 UUR
Productinformatie: pagina 24



2K EPOXY HOUTROTVULLER
Productinformatie: pagina 25



COLOREX UNIVERSELE MENGKLEUR
Productinformatie: pagina 26



EPOXY REPARATIE-PLAMUUR EF
Productinformatie: pagina 25

MUREN EN PLAFONDS

VAN GIPS, STUCWERK OF RUW BETON (POREUS)

Stappenplan

STAP 1

OUDE LAGEN BEHANG VERWIJDEREN EN ONTVETTEN

- Behang verwijderen: Gebruik [Behangstripper](#)¹ om het behang los te weken.
- Loszittende delen wegschrappen/schuren, stofvrij maken.
- Reinigen/ontvetten: Gebruik [Verfreiniger](#)² voor standaard vervuiling, bij zware aanslag [Super Ontvetter](#)³.

STAP 2

ONDERGROND CHECK: ZUIGEND OF HARDNEKKIGE VLEKKEN?

- Sterk zuigend/zanderig? Gebruik [Hechtgrond](#)⁴ voor betere hechting en gelijkmatiger zuiging.
- Op vlekken die doorslaan (nicotine/water/roet) [Vlekken Voorstrijk](#)⁵ of [Isoleerspray](#)⁶ toepassen vóór je gaat vullen/afwerken.

STAP 3

ONEFFENHEDEN EN GATEN VULLEN

- HAARSCHERTJES/MICRO-ONEFFENHEDEN (< 0,8 MM)
[Acryl Rapid Plamuur](#)⁷: Schuurbaar na 1-2 uur, scheurvrij tot 1 mm, in lagen op te bouwen tot ± 1 cm. Ideaal voor spot-repair en snelle doorloop.
- GATEN EN SCHROEFGATEN (0-5 MM)
[Muurvulmiddel](#)⁸: Snel drogend, specifiek voor muren/plafonds.
- GROTERE GATEN (10-50 MM)
[Reparatiepasta Lichtgewicht](#)⁹: Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal op poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk en gips.
- HET ZWARE WERK (GATEN TOT 10 CM DIEP)
[Polyester Vulpasta](#)¹⁰: Mechanisch sterk.

TIP

Vul iets "overstaand":
laat het vulmiddel net boven
het vlak staan. Dat schuurt strak
weg tot vlak.

STAP 4

SUPERGLAD AFWERKEN - STUCLAAG / EGALISEREN (ALS "GATEN STOPPEN" NIET GENOEG IS)

- [Speciaal Plamuur](#)¹¹: Robuust egaliseren (binnen/buiten).
- [Plamuur voor moeilijke ondergronden](#)¹²: Gipsplamuur voor gladde en niet zuigende ondergronden.

TIP

In lagen werken,
voorstrijken waar nodig,
droogtijden respecteren.

STAP 5

SCHUREN & AFWERKEN

- Nogmaals ontvetten.
- Licht schuren, stofvrij maken.
- Eventueel [Spackspray](#)¹³ voor structuurreparaties
- Bij een nieuwe laag stucwerk Bolivia [Hechtgrond](#)⁴ gebruiken om de ondergrond minder zuigend te maken zodat verf beter dekt en behang beter hecht.



BEHANGSTRIPPER

Productinformatie: pagina 16

VERFREINIGER

Productinformatie: pagina 16

SUPER ONTVETTER

Productinformatie: pagina 18

HECHTGROND

Productinformatie: pagina 18

VLEKKEN VOORSTRIJK

Productinformatie: pagina 18



ISOLEERSPRAY

Productinformatie: pagina 17



ACRYL RAPID PLAMUUR

Productinformatie: pagina 19



MUURVULMIDDEL

Productinformatie: pagina 20 & 21



REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT

Productinformatie: pagina 21



POLYESTER VULPASTA

Productinformatie: pagina 22



SPECIAAL PLAMUUR

Productinformatie: pagina 23



PLAMUUR

Productinformatie: pagina 23



SPACKSPRAY

Productinformatie: pagina 22

VLOEREN

BETON, TEGELS EN ANDERE HARDE ONDERGRONDEN

Stappenplan

STAP 1

ONDERGROND CHECK: ZUIGEND OF NIET-ZUIGEND

- Zuigend: cementdekvloer, anhydriet, poreus of ruw beton.
- Niet-zuigend: tegels, dichte cementdekvloer of dichte cementlaag, glad of gepolijst beton.
- Controleer ook of er vet of lijmresten aanwezig zijn en of het oppervlak schoon en droog is.

STAP 2

REINIGEN EN ONTVETTEN

- Verwijder eventuele tapijtljmresten met [Super Vloerlijm Verwijderaar](#)¹.
- Ontvet zwaar vervuilde delen met [Super Ontvetter](#)² of gebruik [Verfreiniger](#)³ bij lichte vervuiling.
- Maak de ondergrond volledig stofvrij.

STAP 3

HECHTVLAK VOORBEREIDEN

- Schuur of straal de ondergrond mat voor een goede mechanische hechting.
- Verwijder het schuurstof zorgvuldig.

EXTRA STAP BIJ ZUIGENDE ONDERGROND

- Verminder de zuiging met [Fixeer Hechtgrond](#)⁴ en laat dit drogen volgens het technisch blad.

STAP 4

KIES HET JUISTE REPARATIEMIDDEL

Kies op basis van de diepte van de reparatie en het type ondergrond.

NIET-ZUIGENDE ONDERGRONDEN

- SPOT REPAIR (2-10 MM)
[Muurvulmiddel](#)⁵: werk in meerdere lagen van maximaal 5 mm
- DIEPERE BESCHADIGINGEN (>10 MM)
[Houtvuller 4 uur](#)⁶: werk in meerdere lagen van maximaal 50 mm.

ZUIGENDE ONDERGRONDEN

- Lokaal repareren met [Houtvuller 4 uur](#)⁶: werk in meerdere lagen van maximaal 50 mm.

TIP

Lokale reparaties zijn voorbereiding, geen eindlaag. Werk altijd z.s.m af met het gekozen vloersysteem.

STAP 5

REPARATIE UITVOEREN

- Volg het technisch blad van het product. Druk het materiaal in de reparatie, zet het iets overstaand neer en werk in meerdere lagen van de maximale dikte.

STAP 6

SCHUREN EN CONTROLEREN

- Schuur de reparatie in vorm tot vlak. Gebruik strijklicht om te controleren of het oppervlak egaal is.

STAP 7

EINDAFWERKING

- Na volledige droging of uitharding werk je de vloer af met het gekozen systeem, bijvoorbeeld een coating, een egaline of een nieuwe tegellaag.

TIP

Werk in lagen en houd de maximale laagdikte per product aan. Laat elke laag volledig drogen om scheuren te voorkomen.



1

SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR

Productinformatie: pagina 17



2

SUPER ONTVETTER

Productinformatie: pagina 18



3

VERFREINIGER

Productinformatie: pagina 16



4

FIXEER HECHTGROND

Productinformatie: pagina 18



5

MUURVULMIDDEL

Productinformatie: pagina 20 & 21



6

HOUTVULLER 4 UUR

Productinformatie: pagina 24

METAAL

VULLEN EN HERSTELLEN

Stappenplan

STAP 1

ONDERGRONDHECK

- Is er sprake van roest?
- Wat is het type metaal?
- Zijn er oude laklagen of lijm/kit aanwezig?
- Is de ondergrond schoon?
- Binnen of buiten?

STAP 2

KEUZE REPARATIEMIDDEL

- **MICRO KRASJES EN PUTJES (< 1 MM)**
[Acryl Lakplamuur](#)¹ of [Synthetische Lakplamuur](#)²: werk in dunne lagen en mes glad af.
- **ROESTINHIBITOR BIJ MICRO KRASJES EN PUTJES (0-5 MM)**
[Acryl Rapid Plamuur](#)³: meerdere lagen snel na elkaar mogelijk (nat-in-nat), maximaal 1mm per laag
- **KLEINE BESCHADIGINGEN (10-50 MM)**
[Snelplamuur](#)⁴: werk in lagen tot gewenste dikte
- **GROTERE BESCHADIGINGEN (> 5 MM)**
[Polyester Vulpasta](#)⁵: Bij zwaar belaste delen altijd eerst mechanisch versterken met een plaatje, gaas of popnagels. Meng met verharder en breng ruim aan.

TIP

Voor het beste resultaat:
schuur licht op tussen de lagen.

STAP 3

REINIGEN EN ONTVETTEN

- Verwijder oude lijm en kitresten met [Lijm & Kitverwijderaar](#)⁶
- Ontvet de ondergrond met zware verontreiniging met [Super Ontvetter](#)⁷ of gebruik [Verfreiniger](#)⁸ voor mild verontreinigde ondergronden.
- Verwijder bestaande verf met [Super Afbijt](#)⁹, waar nodig.
- Borstel oneffenheden, afbladderende verf en roest weg tot op blank metaal.

STAP 4

HECHTING VERBETEREN

- Schuur de ondergrond mat en ontvet nogmaals.

TIP

Ontvet voordat je gaat schuren,
dit voorkomt dat je het vet over
het oppervlak verspreidt.

STAP 5

REPARATIE

- Repareer de beschadiging met het gekozen reparatie- of vulmiddel. Breng het product iets overstaand aan, zodat de randen glad te schuren zijn. Werk in lagen van de maximale dikte.

STAP 6

SCHUREN EN CONTROLEREN

- Schuur de reparatie vlak en in de gewenste vorm. Gebruik strijklicht om de reparatie te controleren.

STAP 7

AFWERKING

- Breng zo snel mogelijk na volledige droging/utharding van de reparatie de afwerking aan.

TIP

Wacht bij buitenreparaties niet
te lang met het aflakken met een
weersbestendige coating.
Dit voorkomt dat er (opnieuw)
roest ontstaat.



ACRYL LAK- PLAMUUR

Productinformatie: pagina 19

SYNTHETISCHE LAKPLAMUUR

Productinformatie: pagina 19



ACRYL RAPID PLAMUUR

Productinformatie: pagina 19

SNELPLAMUUR

Productinformatie: pagina 20



POLYESTER VULPASTA

Productinformatie: pagina 22



LIJM & KIT- VERWIJDERAAR

Productinformatie: pagina 16



SUPER ONTVETTER

Productinformatie: pagina 18



VERFREINIGER

Productinformatie: pagina 16



SUPER AFBIJT

Productinformatie: pagina 17

DE BASISBRIGADE

VOORBEHANDELEN EN REINIGEN

Goed beginnen

VERFREINIGER EN SUPER ONTVETTER

[Verfreiniger](#)¹ gebruik je voor lichte vervuiling en tussendoor schoonmaken. [Super Ontvetter](#)² pak je bij serieuze vetfilm, handvet en straatvuil. Het beste resultaat krijg je door eerst grof vuil weg te nemen, daarna te ontvetten vóór het schuren, te schuren en tot slot nog één keer na te reinigen. Zo voorkom je dat je vervuiling inschuurt of achterlaat.

PRAKTISCHE TIPS:

- Wissel doeken op tijd en gebruik geen vuile doek opnieuw.
- Giet gebruikte vloeistof niet terug in de fles.
- Laat de producten niet opdrogen op het oppervlak; altijd afnemen en droogwrijven.

SUPER AFBIJT

[Super Afbijt](#)³ is handig als oude verflagen taai zijn of als er meerdere lagen over elkaar zitten. Laat even inwerken, schraap laag voor laag af en verwijder restanten zorgvuldig. Laat de ondergrond na de behandeling goed drogen voordat je verder gaat met je klus.

KWASTREINIGER

Reinig direct na gebruik jouw kwasten met [Kwastreiniger](#)⁴. Je verlengt hiermee de levensduur en voorkomt dat oude resten in je nieuwe lak terechtkomen.

TIP

Goed voorwerk is de basis voor een strak eindresultaat.

SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR

Speciaal voor dikke vloerresten en tapijtlijmresten gebruik je [Super Vloerlijm Verwijderaar](#)⁵. Werk in vlakken, laat het product het werk doen en help met een schraper. Na het verwijderen eerst ontvetten en pas daarna schuren of egaliseren.

FIXEER HECHTGROND

[Fixeer Hechtgrond](#)⁶ vermindert de zuiging van en bindt een zanderige toplaag op minerale ondergronden.

Je krijgt een gelijkmatiger droging en een voorspelbare laagopbouw. Breng dun en egaal aan en laat goed drogen voor je verdergaat.

ISOLEERSPRAY EN VLEKKEN VOORSTRIJK

Beide doen hetzelfde werk. Ze zetten hardnekkige vlekken vast zodat ze niet doorslaan in plamuur of lak.

[Isoleerspray](#)⁷ is handig voor kleine plekken, randen en lastige hoeken. [Vlekken Voorstrijk](#)⁸ pak je voor grotere vlakken en wanneer je een gelijkmatige laag wilt. Breng dun en gelijkmatig aan en laat volledig drogen voordat je verdergaat. Bij zware vervuiling werkt twee keer dun beter dan één keer dik. Dek de omgeving af bij spuiten en zorg voor ventilatie. Twijfel je over de dekking, zet dan eerst een klein proefvlak.



1

VERFREINIGER

Productinformatie: pagina 16



2

SUPER ONTVETTER

Productinformatie: pagina 18



3

SUPER AFBIJT

Productinformatie: pagina 17



4

KWASTREINIGER

Productinformatie: pagina 16



5

SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR

Productinformatie: pagina 17



6

FIXEER HECHTGROND

Productinformatie: pagina 18



7

ISOLEERSPRAY

Productinformatie: pagina 17



8

VLEKKEN VOORSTRIJK

Productinformatie: pagina 18

DE BASISBRIGADE

VOORBEHANDELEN EN REINIGEN

Goed beginnen

BEHANGSTRIPPER

Tip: Open bij vinyl of afwasbaar behang eerst de toplaag met een prikroller, dán pas [Behangstripper](#)⁹ aanbrengen. Laat even inwerken en trek de baan van boven naar beneden los. Is het te droog, geef het nog een ronde.

STICKERVERWIJDERAAR

Na het lostrekken van een sticker blijven vaak zichtbare en onzichtbare lijmresten achter die later problemen geven in de verflaag. Ga je direct schuren, dan smeert je die film uit over het oppervlak en krijg je slechte hechting of kleine kraters. Laat de [Stickerverwijderaar](#)¹⁰ even inwerken, veeg schoon met een schone doek en reinig na met [Verfreiniger](#)¹ of [Super Ontvetter](#)². Daarna pas schuren. Twijfel je, doe dan een doektest.

TIP

Doe de doektest:
Plakt de doek nog? Maak het
nog een keer schoon.



LIJM- EN KITVERWIJDERAAR

Siliconen uit oude kit verspreiden zich razendsnel. Schuur je eroverheen, dan smeert je die besmetting uit over het hele vlak. Het gevolg zie je later terug als kleine kraters en plekken waar de verf slecht hecht, met uiteindelijk bladderen. Voorkom dit door vóór het schuren áltijd eerst de kit grondig te verwijderen.

ZO PAK JE HET AAN:

STAP 1

- Inspecteer op glanzende banen, vette randen en restjes kit langs naden en aansluitingen.

STAP 2

- Snijd en schraap de kit mechanisch weg. Geen schuurmachine gebruiken zolang er kit aanwezig is.

STAP 3

- Week restanten los met [Lijm & Kit Verwijderaar](#)¹¹. Laat even inwerken, neem residu op met een schone, pluïsvrije doek. Herhaal tot het oppervlak schoon is.

STAP 4

- Ontvet het gebied met [Super Ontvetter](#)² en werk met schone doeken. Wissel doeken tijdig om verspreiding te voorkomen.

STAP 5

- Schuur pas hierna. Gebruik schoon schuurpapier, maak stofvrij en doe een snelle doektest: blijft je doek schoon, dan kun je door.

STAP 6

- Houd gereedschap schoon. Raakt een kwast kit of siliconenresten? Gooi de kwast direct weg.



BEHANGSTRIPPER
Productinformatie: pagina 16



**STICKER-
VERWIJDERAAR**
Productinformatie: pagina 17



**LIJM & KIT
VERWIJDERAAR**
Productinformatie: pagina 16

PRODUCT OVERZICHT

HET ASSORTIMENT VAN BOLIVIA PROFESSIONAL

TIP

Bij elk product vind je pictogrammen.
Bekijk op [pagina 1](#) wat deze voor jou
betekenen

Voorbehandelen en reinigen

VERFREINIGER

De Bolivia Verfreiniger is een krachtige reiniger voor het reinigen en ontvetten van oud schilderwerk en vele andere schoonmaakwerkzaamheden. Maakt ondergronden vetvrij en antistatisch. De verfreiniger schuimt niet en is speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder.

Ondergrond: vrijwel elke ondergrond



[technische informatie](#)



Verpakking: fles 500 ml

BEHANGSTRIPPER

Bolivia Behangstripper is hét product voor het snel en effectief verwijderen van behang. De behangstripper weekt behang snel en moeiteloos los, zonder de ondergrond aan te tasten. Dit product is geconcentreerd en dient bij gebruik verdund te worden met water.

Ondergrond: alle ondergronden. Geschikt voor alle behangsoorten, behalve glasvezelbehang.



[technische informatie](#)



Verpakking: fles 1 L

KWASTREINIGER

Bolivia Kwastreiniger is geschikt voor het schoonmaken van kwasten, penselen, verfrölers en gereedschappen. Door het gebruik van de kwastreiniger wordt de kwast goed schoon en blijft zachter, waardoor de kwast langer mee gaat.

Geschikt voor: Alleen toepassen bij synthetische verf. Schildergereedschap van zowel natuurlijke (zoals varkenshaar) als synthetische materialen.



[technische informatie](#)



Verpakking: fles 500 ml

LIJM EN KIT VERWIJDERAAR

Bolivia Lijm en Kit Verwijderaar is een hoogwaardig product voor het week maken en verwijderen van vele soorten lijmen en katten. Zelfs siliconenresten kun je hier probleemloos mee verwijderen. Ook geschikt om ondergronden mee te ontvetten.

Geschikt voor: kitresten, gelijmde autoruiten, lijm- en bitumen en kauwgomresten.



[technische informatie](#)



Kleur: kleurloos
Verpakking: spuitbus 500 ml

STICKERVERWIJDERAAR

Met de Bolivia Stickerverwijderaar verwijder je snel en effectief stickerlijm, tapelijm, rubberlijm, plakband en spuitsneeuw. Het product is makkelijk te gebruiken en tast de ondergrond niet aan. Vooraf is het raadzaam om te testen op een onopvallende plek.

Geschikt voor: verfwerk, glas, steen, linoleum, tapijt en textiel. Pas op met kunststoffen.



technische informatie



Verpakking: fles 250 ml

SUPER AFBIJT

Bolivia Super Afbijt is een zeer professioneel en intensief, methyleenchloride vrij, verfafbijtmiddel met een zeer snelle werking. Bolivia Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

Ondergrond: vrijwel alle ondergronden.

Geschikt voor: alkyd lakken, bitumen, watergedragen lakken, 1- of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, lijmen, graffiti en kitten.



2-3 m²
L



technische informatie



Verpakking: blik 1 L

SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR

Bolivia Super Vloerlijm Verwijderaar is een krachtige vloerlijm verwijderaar voor zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen lijmsorten. Door de unieke formule verwijdert het snel hardnekkige lijmresten, is langdurig werkzaam.

Ondergrond: hout, metaal en steen.

Geschikt voor: Lijmresten van tapijtvloer-bedekking, textiel- en vinylwandbekleding.



2-3 m²
L



technische informatie



Verpakking: blik 500 ml, 1 L en 2.5L

ISOLEERSPRAY

Bolivia isoleerspray is een speciaal ontwikkelde matte vlekkencoating die steeds terugkerende vlekken snel en blijvend isoleert. Sneldrogend en overschilderbaar. Droogt wit en mat op.

Ondergrond: wanden en plafonds met vlekken.

Geschikt voor: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, teer en ballpoint.



1-2 h

technische informatie



Kleur: wit

Verpakking: spuitbus 500 ml

HECHTGROND

Bolivia Fixeer Hechtgrond is een transparante geconcentreerde universele hechtgrond of voorstrijkmiddel voor sterk zuigende ondergronden. Vermindert de zuigende werking en zet zich vast in de toplaag van de poreuze en/of zanderige ondergrond en creëert een optimale verankering van het verfsysteem, egaliseermiddel of de plamuur.

Ondergrond: minerale ondergronden, cementdekvloeren, anhydriet dekvloer, gips, beton, gasbeton, cellenbeton, kalkzandsteen en baksteen.



2 h

10-50 m²
L



technische informatie



Kleur: transparant

Verpakking: flacon 1 L

VLEKKEN VOORSTRIJK

Bolivia Vlekken Voorstrijk is een waterverdunbare, reukarme grond- en isoleerverf voor het isoleren van hardnekkige en terugkerende vlekken, zoals nicotine-, vet-, bitumen-, rook-, viltstift- en watervlekken. Het product voorkomt dat deze vervuilingen opnieuw door de afwerklaag heen slaan. De voorstrijk kan zonder aparte grondlaag worden toegepast en is zowel in nieuwbouw als bij renovatie inzetbaar. Na droging is het oppervlak overschilderbaar met vrijwel alle gangbare muurverven en acrylverven.

Ondergrond: gips, beton, gipsbouwplaten, pleister- en metselwerk, styropor etc.



1 h

6-8 m²
L



technische informatie



Kleur: wit

Verpakking: blik 1 L

SUPER ONTVETTER

Bolivia Super Ontvetter reinigt en ontvet sterk vervuilde oppervlakken. Deze zeer krachtige, sterk alkalische super ontvetter is geschikt voor het verwijderen van zware aanslag, zoals roet, nicotine, kaarsen, uitlaatgassen, straatvuil en verkeersvuil. Bolivia Super Ontvetter tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan.

Ondergrond: vloeren en wanden, kozijnen, motoren, machines, machineonderdelen, ovens, BBQ's, velgen, boten en tuinmeubelen.



technische informatie



Kleur: geel

Verpakking: fles 1 L

Plamuren, vullen en repareren

ACRYL LAKPLAMUUR

Bolivia Acryl Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden. Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpozen van 3-4 uur wordt het oppervlak superglad oppervlak en wordt schuren bijna overbodig.

Ondergrond: hout, staal, steen en beton.

Geschikt voor: nerven en kleine oneffenheden.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: blik 200 en 400 gr, 1 kg

SYNTHETISCHE LAKPLAMUUR

Bolivia Synthetische Lakplamuur is een oliehoudende lakplamuur met een boterfijne structuur. Deze lakplamuur van super kwaliteit, laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken, heeft een grote vulkracht en werkt daardoor tijdsbesparend.

Ondergrond: hout, staal, steen en beton.

Geschikt voor: nerven en kleine oneffenheden.



technische informatie



Kleur: parelwit
Verpakking: blik 150 en 400 gr, 1 kg

LAKPLAMUUR

Bolivia Lakplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur van zeer hoge kwaliteit. Bolivia Lakplamuur is speciaal voor het gladmaken van oppervlakken die geverfd moeten worden. Aflakbaar met lakken op synthetische, latex- of acrylbasis.

Ondergrond: hout.

Geschikt voor: kleine beschadigingen en nerven.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: tube 400 gr

ACRYL RAPID PLAMUUR

Bolivia Acryl Rapid Plamuur is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis voor het vullen van gaten, scheurtjes en oneffenheden. Met roest inhibitor die het roesten van spijkers en nietjes voorkomt en voorgronden op ijzer en staal overbodig maakt. Overschilderbaar met dispersieverven, acryl- en kunstharslakken.

Ondergrond: gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton, gegrond ijzerwerk(binnen/buiten).

Geschikt voor: nerven, kleine gaten en kleine oneffenheden.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: tube 400 gr, 1.3kg en koker 600 gr

RAPID PLAMUUR

Bolivia Rapid Plamuur is een unieke snelhardende 1-component plamuur op basis van speciale kunststof combinatie. Bolivia Rapid Plamuur is een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan snel overgeschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

Ondergrond: hout, staal, steen en beton.

Geschikt voor: nerven, kleine gaten en kleine oneffenheden.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: blik 400 gr

SNELPLAMUUR

Bolivia Snelplamuur is een multifunctionele synthetische snelplamuur voor professioneel gebruik. Het grote voordeel van de Bolivia Snelplamuur is de snelle droging en de goede schuurbaarheid.

Ondergrond: hout, staal, steen, beton en gips.

Geschikt voor: nerven, kleine gaten en oneffenheden schroef- en spijkergaten en kleine scheuren tot 5 mm.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: tube 250 gr

HOETVULMIDDEL

Bolivia Houtvulmiddel is een waterverdunbaar vulmiddel van zeer hoge kwaliteit. Dit vulmiddel is geschikt voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken, hard gelijkmatig en zonder scheuren uit, wanneer afgewerkt met een waterbestendige bescherm laag.

Ondergrond: hout.

Geschikt voor: nerven, kleine gaten en oneffenheden schroef- en spijkergaten en kleine scheuren tot 5 mm.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: tube 400 gr

MUURVULMIDDEL TUBE

Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Geeft direct een glad oppervlak en laat zich na het drogen eenvoudig en gemakkelijk schuren.

Ondergrond: alle minerale ondergronden, zoals steen, beton, metselwerk, gepleisterde oppervlakken, gipsplaten en dispersieverf.

Geschikt voor: kleine gaten en oneffenheden.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: tube 400 gr

MUURVULMIDDEL

Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Geeft direct een glad oppervlak en laat zich na het drogen eenvoudig en gemakkelijk schuren.

Ondergrond: alle minerale ondergronden, zoals steen, beton, metselwerk, gepleisterde oppervlakken, gipsplaten en dispersieverf.

Geschikt voor: kleine gaten en oneffenheden.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: emmer 1 kg

AQUA KWASTPLAMUUR

Bolivia Aqua Kwastplamuur is een goed vullende, reukloze, sneldrogende, waterverdunbare kwastplamuur voor houtwerk binnen. De goede schuur- en afbouwbaarheid maakt het mogelijk om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, klaar om af te lakken.

Ondergrond: alle houtsoorten met grove poriën zoals meranti, afzelia of plaatmateriaal zoals multiplex, triplex.

Geschikt voor: nerven, kleine oneffenheden, poriën en spijkergaatjes tot 1 mm.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: blik 1 L

VOEGREPARATIE

Bolivia Voegreparatie is een kant en klaar, zeer duurzaam voegreparatiemiddel. Geschikt, voor het herstellen van beschadigde voegen van binnen- en buitenmuren, tussen metselwerk en steenstrips. Kan eenvoudig aangebracht en afgewerkt worden, is overschilderbaar en biedt een uitstekende hechting op een breed scala aan ondergronden, zelfs als deze licht vochtig zijn. Hardt snel uit, is nagenoeg krimpvrij en wordt zo hard als cement.

Ondergrond: metselwerk, steenstrips, lood en zink.

Geschikt voor: voegschade en afdichten van aansluitvoegen.



technische informatie



Kleur: grijs
Verpakking: koker 310 ml

POLYESTER VULPASTA

Bolivia Polyester Vulpasta is een 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen. De vulpasta is een snelhardende en gemakkelijk schuurbare vulplamuur. Ongeacht de laagdikte is de pasta zonder gevaar voor scheurvorming aan te brengen. Zeer geschikt voor reparaties van krassen, deuken en scheuren in diverse ondergronden en het dichten lasnaden.

Ondergrond: hout, staal, beton, metaal, glas, kunststof, steen en polyester.

Geschikt voor: reparaties van carrosserie, kozijnen, reparaties aan radiatoren, benzine- en olietanks, waterpompen, wasbakken en leidingen. Waterdicht maken van boten.



technische informatie



Kleur: lichtgrijs
Verpakking: blik 250, 500 gr en 1 kg

REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT

Bolivia Reparatiepasta Lichtgewicht is een gebruiksklare reparatiepasta voor binnen en buiten. De reparatiepasta krimpt en barst niet en is overschilderbaar na enkele minuten met een verf op waterbasis of op solventbasis.

Ondergrond: poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk en gips.

Niet voor kunststof, metaal en vochtige ondergronden.

Geschikt voor: grote gaten, barsten en voegen.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: emmer 1 en 5 L, koker 310 ml

SPACKSPRAY

Bolivia Spackspray is een professioneel structuur reparatiemiddel op basis van unieke PU dispersie, voor het repareren van structuureffecten (spack) op wanden en plafonds. De spackspray is zeer standvast op verticale delen.

Ondergrond: pleisterwerk, gips- en spaanplaat, beton.

Geschikt voor: reparaties van structuureffect (spack).



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: spuitbus 500 ml

REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT

Bolivia Reparatiepasta Lichtgewicht is een gebruiksklare reparatiepasta in tube voor het snel repareren van kleine (boor)gaten tot 25 mm binnenshuis.

Ondergrond: poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk en gips.

Geschikt voor: kleine gaten



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: tube 225 gr

RENOVATIEPASTA

Bolivia Renovatiepasta is een snelhardende 2 componenten pasta op basis van polyester. Renovatiepasta is zeer elastisch en buigzaam na uitharding, is gemakkelijk schuurbaar en heeft een hoog vullend vermogen.

Ondergrond: hout, staal, steen, beton en kunststof.

Geschikt voor: gaten en scheuren.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: bus 1.4 kg

SPECIAAL PLAMUUR

Bolivia Speciaal Plamuur is een cementgebonden vul- en reparatiemiddel voor binnen en buiten. Droogt scheurvrij en krimpt niet. Af te werken met verf, glasweefsel, textielbehang, behang en diverse plamuren en pleisters.

Ondergrond: niet-zuigende ondergronden zoals tegels, verf, styropor, spaanplaat en kunstharspleisters en -plamuren, en minerale ondergronden zoals gips, kalk, cement, beton en steen (wanden en plafonds).

Geschikt voor: dispersiesystemen en minerale ondergronden, voor het vullen, egaliseren, repareren en aanpassen van bouwdeelen. Scheuren, kleine gaten en oneffenheden en scheuren tot 10 cm. Ook geschikt voor het aanbrengen van een volledige laag.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: doosje 750 gr

PLAMUUR VOOR MOEILIJKE ONDERGRONDEN

Bolivia Plamuur is een gipsgebonden vul- en egaliseermiddel voor moeilijke ondergronden binnen. Af te werken met verf, behang, pleisters en andere afwerkingen. Ook geschikt voor het aanbrengen van een volledige laag.

Ondergrond: niet-zuigende ondergronden zoals latex muurverf, geveerd glasweefselbehang, geglazuurde tegels of minerale ondergronden zoals gipsplaten, beton, cement, cementvezelplaten, baksteen, gips en kalk.

Geschikt voor: het egaliseren en vullen van gaten en scheuren tot 2 cm. Scheuren, kleine gaten en oneffenheden.



technische informatie



Kleur: wit
Verpakking: zak 5 kg

Houtrenovatie

2K EPOXY HOUTVULLER 30 MINUTEN

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller 30 minuten is een zeer sneldrogend reparatievulmiddel. Uitermate geschikt voor het bijwerken en repareren van kleine schades, maar kan ook gebruikt worden voor het egaliseren van kleine oneffenheden. Het product is na 30 minuten schuurbaar en overschilderbaar.

Ondergrond: hout, staal, steen en beton.

Geschikt voor: schroef- en spijkergaten en kleine reparaties



technische informatie



Kleur: lichtgrijs
Verpakking: 2in1 koker 250 ml

2K EPOXY HOUTVULLER 4 UUR

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller 4 uur is een professionele vulpasta voor diverse ondergronden. Ook bijzonder geschikt voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies, van zowel nieuw als bestaand hout. De vulpasta laat zich snel en gemakkelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het blijft elastisch, krimpvrij en duurzaam. De Houtvuller kan op kleur worden gemaakt met bv. Avis Colorex

Ondergrond: reparaties in hout, spaanplaat, meubelplaat, triplex, staal, steen, beton en kunststof.

Geschikt voor: houtrotreparaties, kleine en grote reparaties aan deuren, trappen, ramen (opnieuw) monteren van raam- en deurbeslag.



technische informatie



Kleur: transparant
Verpakking: 2in1 koker 250 ml, koker set 600 ml

BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 8 UUR

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller 8 uur is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies, van zowel nieuw als bestaand hout. De vulpasta laat zich snel en gemakkelijk mengen en is eenvoudig te verwerken. Het blijft elastisch, krimpvrij en duurzaam.

Ondergrond: hout, spaanplaat, meubelplaat, triplex, steen, beton en metaal.

Geschikt voor: houtrotreparaties en grotere reparaties tot 20 cm.



technische informatie



Kleur: crème
Verpakking: koker set 600 ml

2K EPOXY HOUTROTVULLER

Bolivia 2K Epoxy Houtrotvuller is hét product voor reparatie van houtrotbeschadigingen. De houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en hecht zeer goed, is blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en geeft een glad oppervlak. In combinatie met Bolivia Houtrotstop een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

Ondergrond: hout

Geschikt voor: houtrotreparaties en scheuren, kleine gaten en oneffenheden. Ook op moeilijker bereikbare plaatsen.



technische informatie



Kleur: crème
Verpakking: blik set 500 gr en 1 kg



2K EPOXY HOUTROTSTOP

Bolivia Houtrotstop is de oplossing als hout voor vocht moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Houtrotstop hardt uit tot een epoxy-bescherming, is goed overschilderbaar en is een geschikte ondergrond voor Bolivia Epoxy Houtrotvuller.

Ondergrond: hout, metaal en steen.

Geschikt voor: impregneren van houtrotreparaties of als dunne epoxylak op niet poreuze materialen.



technische informatie



Kleur: blank
Verpakking: flesjes set 200 en 500 ml



REPARATIEPLAMUUR EXCELLENT FINISH

Bolivia Reparatieplamuur Excellent Finish is een oplosmiddelvrije, sneldrogende 2-componenten plamuur- en reparatiepasta voor kleine houtreparaties binnen en buiten. Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen. Geschikt om in de zomer en winter te gebruiken (5-30 °C).

Ondergrond: hout, spaanplaat, meubelplaat en triplex.

Geschikt voor: plamuren, kleine oneffenheden, schroef- en spijkergaatjes.



technische informatie



Kleur: lichtgrijs
Verpakking: koker 2in1 250 ml



DIRECT OP KLEUR. DIRECT SNELLER KLAAR.

Met Bolivia Professional vulmiddelen en Avis Colorex mengkleuren sla je een stap over.

Je vult én kleurt in één stap, waardoor je eindlaag sneller dekt en je minder handelingen nodig hebt.

SLIM COMBINEREN

- Kleur Bolivia vul- en plamuurmiddelen direct mee in de tint van de eindafwerking
- Toepasbaar op o.a.:



BEHAAL HET BESTE RESULTAAT

- De Houtvuller 4 uur (transparant) geeft het meest zuivere kleurresultaat
- Andere epoxy's hebben al een eigen kleur → eindkleur kan afwijken
- Altijd eerst een proefvlak maken voor het beste resultaat

MENGVERHOUDING

- 1 druppel per 70 gram epoxy
- Of: ±1% van het totaalgewicht
- Doseer rustig voor controle over de kleursterkte

VERWERKING

- Meng component A en B volgens de gebruiksaanwijzing op de koker
- Schud Colorex goed
- Voeg de gewenste kleur toe
- Meng opnieuw tot een egale massa



Goed om te weten:
Eigenschappen van het aangekleurde
product blijven volledig behouden.
Avis Colorex is oplosmiddelvrij.



KEUZEWIJZER

KIES SNEL ÉN OOK ZEKER

	TOEPASSING			LOCATIE		LAAGDIKTE	DR00GTIJD
	VOOR- BEHANDELEN EN REINIGEN	PLAMUREN, VULLEN EN REPAREREN	HOUT- RENOVATIE	BINNEN	BUITEN		
BOLIVIA VERFREINIGER	•			•	•		
BOLIVIA BEHANGSTRIPPER	•			•			
BOLIVIA KWASTREINIGER	•			•	•		
BOLIVIA LIJM EN KIT VERWIJDERAAR	•			•	•		
BOLIVIA STICKERVERWIJDERAAR	•			•	•		
BOLIVIA SUPER AFBIJT	•			•	•		
BOLIVIA SUPER VLOERLIJM VERWIJDERAAR	•			•	•		
BOLIVIA ISOLEERSPRAY MAT	•			•			1 - 2 u
BOLIVIA FIXEER HECHTGROND	•			•	•		2 u
BOLIVIA VLEKKEN VOORSTRIJK	•			•			1 u
BOLIVIA SUPER ONTVETTER	•			•	•		
BOLIVIA ACRYL LAKPLAMUUR		•		•	•	0,1 - 0,8 mm	1 - 4 u
BOLIVIA SYNTHETISCHE LAKPLAMUUR		•		•	•	0,1 - 0,7 mm	12 u
BOLIVIA LAKPLAMUUR TUBE		•		•		0 - 3 mm	1 u
BOLIVIA ACRYL RAPID PLAMUUR TUBE		•		•	•	0,1 - 1 mm scheurvrij	1 - 2 u
BOLIVIA RAPID PLAMUUR		•		•	•	0,1 - 0,8 mm	2 - 3 u
BOLIVIA SNELPLAMUUR TUBE		•		•	•	0,1 - 1 mm	3 - 4 u
BOLIVIA HOUTVULMIDDEL TUBE		•		•	•	1 - 5 mm	12 u
BOLIVIA MUURVULMIDDEL TUBE		•		•		1 - 5 mm	1 - 2 u
BOLIVIA MUURVULMIDDEL		•		•		1 - 5 mm	3 u
BOLIVIA REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT		•		•	•	1 - 50 mm	1 - 4 u
BOLIVIA REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT TUBE		•		•		1 - 25 mm	1 - 2 u
BOLIVIA VOEGREPARATIE		•		•	•		5 u
BOLIVIA AQUA KWASTPLAMUUR		•		•		0 - 1 mm	2 - 4 u
BOLIVIA POLYESTER VULPASTA		•		•	•	0,1 - 100 mm	12 - 45 min
BOLIVIA SPACKSPRAY		•		•			3 - 4 u
BOLIVIA RENOVATIEPASTA		•		•	•	0,1 - 10 mm	2 - 4 u
BOLIVIA SPECIAAL PLAMUUR*		•		•	•	0 - 100 mm	1 - 24 u
BOLIVIA PLAMUUR VOOR MOEILIJKE ONDERGRONDEN*		•		•		0 - 20 mm	2 u
BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 30 MIN.			•		•	2 - 10 mm	30 min
BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 4 UUR			•		•	10 - 50 mm	4 u
BOLIVIA 2K EPOXY HOUTVULLER 8 UUR			•		•	10 - 200 mm	8 U
BOLIVIA 2K EPOXY HOUTROT VULLER			•		•	0,1 - 20 mm	5 u
BOLIVIA 2K EPOXY HOUTROTSTOP			•		•		2 - 24 u
BOLIVIA REPARATIEPLAMUUR EXCELLENT FINISH			•	•	•	0-6 mm	30 - 60 min

* Ook toepasbaar voor het aanbrengen van een complete laag op een wand

TOEPASBAARHEID									VOOR DE REPARATIE VAN				
HOUT	METAAL	STEEN	BETON	STUC- WERK	GIPS	MINERALE ONDERGRONDEN (TEGELS, CEMENT, BETON ENZ)	NIET ZUIGENDE ONDERGRONDEN (LATEX MUURVERF, TEGELS, GLASVEZEL)	KUNST- STOF	NERVEN EN KLEINE ONEFFENHEDEN	KLEINE GATEN, SCHROEF- EN SPIJKERGATEN	SCHEUREN	GROTE GATEN	HOUTROT
•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•							•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•											
		•	•	•	•	•	•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•	•						•				
•	•	•	•						•				
•										•			
•	•	•	•	•					•	•			
•	•	•	•						•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•											•		
•												•	
•	•	•	•	•									•
•	•	•	•										•
•	•	•	•									•	•
•	•	•	•								•		•
•									•	•			



Bolivia

PROFESSIONAL

ADVIES NODIG OVER ONZE PRODUCTEN?

T +31 (0)320 28 53 53

E advies@boliviaprofessional.nl

www.boliviaprofessional.nl


PearlPaint
GROUP

Bolivia Professional is een merk
van PearlPaint Group.