

GIGA PAINT

PROFESSIELE VERF EN COATINGS

VULLENDE GRONDLAK VOOR BUITEN

ALK Grondlak Superieur

Sterk vullend. Makkelijk schuurbaar.

Goed vullende grondverf voor houten ondergronden buiten. De perfecte basis binnen het Superieur verfsysteem.



VULT

Zeer goed vullend voor een strak en egaal grondverfsysteem op hout.



SCHUURT MAKKELIJK

Na droging eenvoudig schuurbaar voor een gladde ondergrond.



WERKT PRETTIG

Soepel te verwerken met een uitstekende kantendekking.

GESCHIKT VOOR

Hout

Kunststof*

Ferro*

Non-ferro*

Bestaande verflagen

* Alleen toepassen wanneer de ondergrond is voorzien van een geschikte primerlaag.

VERWERKING

	Temperatuur	10°C tot 25°C
	Luchtvochtigheid	Maximaal 85%
	Verdunnen	Maximaal 2% ververdunner
	Ventilatie	Zorg voor voldoende ventilatie
	Reinigen	Gereedschap reinigen met terpentine

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	ca. 1,39 kg/dm ³
Vaste stof	56,5% volume
Glansgraad	Zijdeglanzend
Rendement	8 - 10 m ² /liter
Houdbaarheid	ca. 18 maanden ongeopend

DROGING BIJ 20°C EN 65% RV

	± 2 UUR
	STOFDROOG
	± 4 UUR
	KLEEFVRIJ
	± 16 UUR
	OVERSCHILDERBAAR

VOORBEHANDELING IN 4 HELDERE STAPPEN

- 1 REINIGEN**
 Vuil, schimmel en zeepresten verwijderen.
- 2 CONTROLEREN**
 Ondergrond schoon, droog, stofvrij en waar nodig ontvet.
- 3 HERSTELLEN**
 Losse lagen verwijderen en beschadigingen passend repareren.
- 4 SCHUREN**
 Reparatieplekken vlak opschuren en stofvrij maken.

GIGA PAINT

PROFESSIELE VERF EN COATINGS

De Hootkamp 3c & 3e, 5321 JT Hedel

073-6994703

info@gigapaint.nl

gigapaint.nl

