

GIGA PAINT

PROFESSIONELE VERF EN COATINGS

HOOGGLANS VOOR BINNEN EN BUITEN

Alk Hoogglans PU

Kras- en slijtvast. Strak hoogglans.

Hoogwaardige, kras- en slijtvaste aflak op basis van alkyd en polyurethaan. Voor een duurzame, strak hoogglanzende afwerking binnen en buiten.



STERK

Kras- en slijtvast voor een duurzame hoogglans afwerking op intensief gebruikte oppervlakken.



BESTENDIG

Huidvet resistent en goed dekkend. Geschikt voor professioneel onderhoud en renovatie.



WERKT PRETTIG

Uitstekend vloeiend, lange open tijd en reukarm voor een strak eindresultaat.

GESCHIKT VOOR

Hout

Kunststof

Ferro

Non-ferro

Bestaande verflagen

VERWERKING

	Temperatuur	10°C tot 25°C
	Relatieve luchtvochtigheid	60% tot 85%
	Verdunnen	Niet nodig; indien nodig 0-5% water
	Open tijd verlengen	Max. 3% Giga Paint Opentijd Verlenger
	Reinigen	Direct na gebruik met water

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel	Alkyd polyurethaan
Dichtheid	ca. 1,24 kg/dm ³
Vaste stof	50% volume
Glansgraad	Hoogglans, > 80 GU bij 60°
Rendement	11 - 13 m ² /liter
Houdbaarheid	ca. 12 maanden ongeopend

DROGING BIJ 20°C EN 65% RV

± 1 UUR
STOFDROOG

± 3 UUR
KLEEFVRIJ

± 6 UUR
OVERSCHILDERBAAR

VOORBEHANDELING IN 4 HELDERE STAPPEN

- 1 REINIGEN**
Vuil, schimmel en zeepresten verwijderen.
- 2 CONTROLEREN**
Ondergrond schoon, droog, stofvrij en waar nodig ontvet.
- 3 HERSTELLEN**
Losse lagen verwijderen en beschadigingen passend repareren.
- 4 SCHUREN**
Reparatieplekken na droging vlak opschuren en stofvrij maken.

GIGA PAINT

PROFESSIONELE VERF EN COATINGS

De Hootkamp 3c & 3e, 5321 JT Hedel

073-6994703

info@gigapaint.nl

gigapaint.nl

