

HOOGGLANSLAK VOOR BUITEN

ALK Hoogglanslak Superieur

Zeer hoge glans. Uitstekend buitenduurzaam.

Hoogwaardige hoogglans aflak voor buiten met een strak eindresultaat, sterke vloeiing en langdurige bescherming van houten ondergronden.



HOOGGLANS

Zorgt voor een strak, vol en hoogglanzend eindresultaat.



DUURZAAM

Uitstekend buitenduurzaam en geschikt voor langdurige bescherming.



WERKT PRETTIG

Prettig te verwerken met goede vloeiing en een mooie afwerking.

GESCHIKT VOOR

Hout

Kunststof*

Ferro*

Non-ferro*

Bestaande verflagen

* Alleen toepassen wanneer de ondergrond is voorzien van een geschikte primerlaag.

VERWERKING

	Temperatuur	10°C tot 25°C
	Luchtvochtigheid	Maximaal 85%
	Verdunnen	Maximaal 2% verfverdunder
	Ventilatie	Zorg voor voldoende ventilatie
	Reinigen	Gereedschap reinigen met terpentijn

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	ca. 1,39 kg/dm ³
Vaste stof	56,5% volume
Glansgraad	Hoogglans
Rendement	8 - 10 m ² /liter
Houdbaarheid	ca. 18 maanden ongeopend

DROGING BIJ 20°C EN 65% RV

± 2 UUR
STOFDROOG

± 4 UUR
KLEEFVRIJ

± 16 UUR
OVERSCHILDERBAAR

VOORBEHANDELING IN 4 HELDERE STAPPEN

- 1 REINIGEN**
Vuil, schimmel en zeepresten verwijderen.
- 2 CONTROLEREN**
Ondergrond schoon, droog, stofvrij en waar nodig ontvet.
- 3 HERSTELLEN**
Losse lagen verwijderen en beschadigingen passend repareren.
- 4 SCHUREN**
Reparatieplekken vlak opschuren en stofvrij maken.

