

GIGA PAINT

PROFESSIONELE VERF EN COATINGS

ZIJDEGLANSLAK VOOR BINNEN EN BUITEN

ALK Zijdeglans PU

Strakke zijdeglans. Kras- en slijtvast.

Hoogwaardige zijdeglans aflak voor binnen en buiten met goede vloeïing en langdurige bescherming voor diverse ondergronden.



SLIJTVAST

Kras- en slijtvast voor een duurzame afwerking op intensief gebruikte oppervlakken.



BESTENDIG

Geschikt voor professioneel onderhoud en renovatie met langdurige bescherming.



WERKT PRETTIG

Prettig te verwerken met mooie vloeïing en een strak eindresultaat.

GESCHIKT VOOR

Hout

Kunststof*

Ferro*

Non-ferro*

Bestaande verflagen

* Alleen toepassen wanneer de ondergrond is voorzien van een geschikte primerlaag.

VERWERKING

	Temperatuur	10°C tot 25°C
	Luchtvochtigheid	Maximaal 85%
	Verdunnen	Maximaal 2% verfverdunner
	Ventilatie	Zorg voor voldoende ventilatie
	Reinigen	Gereedschap reinigen met terpentine

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	ca. 1,39 kg/dm³
Vaste stof	56,5% volume
Glansgraad	Zijdeglans
Rendement	8 - 10 m²/liter
Houdbaarheid	ca. 18 maanden ongeopend

DROGING BIJ 20°C EN 65% RV

	± 2 UUR STOFDROOG
	± 4 UUR KLEEFVRIJ
	± 16 UUR OVERSCHILDERBAAR

VOORBEHANDELING IN 4 HELDERE STAPPEN

- 1 REINIGEN**
Vuil, schimmel en zeepresten verwijderen.
- 2 CONTROLEREN**
Ondergrond schoon, droog, stofvrij en waar nodig ontvet.
- 3 HERSTELLEN**
Losse lagen verwijderen en beschadigingen passend repareren.
- 4 SCHUREN**
Reparatieplekken vlak opschuren en stofvrij maken.

GIGA PAINT

PROFESSIONELE VERF EN COATINGS

De Hootkamp 3c & 3e, 5321 JT Hedel

073-6994703

info@gigapaint.nl

gigapaint.nl

