

HECHTPRIMER VOOR BINNEN EN BUITEN

Aqua Multiprimer

Eén primer. Vrijwel elke ondergrond.

Universeel inzetbaar, roestwerend en prettig te verwerken. Voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud.



HECHT

Uitstekende hechting op MDF, hard PVC, ferro- en non-ferrometalen en bestaande alkyd- en acrylaatlagen.



BESCHERMT

Roestwerende primer voor binnen en buiten. Ideaal als solide basis voor onderhoud en renovatie.



WERKT PRETTIG

Goed vloeiend, makkelijk schuurbaar, goed dekkend en reukarm. Verdunnen is meestal niet nodig.

GESCHIKT VOOR

MDF

Hard PVC

Ferro

Non-ferro

Bestaande verflagen

VERWERKING

	Temperatuur	10°C tot 25°C
	Relatieve luchtvochtigheid	40% tot 85%
	Verdunnen	Niet nodig; indien nodig 0-5% water
	Ventilatie	Zorg voor voldoende ventilatie
	Gereedschap reinigen	Direct na gebruik met water

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel	Acrylaat-alkyd emulsie
Dichtheid	ca. 1,36 kg/dm ³
Vaste stof	44% volume
Glansgraad	Mat
Rendement	9 - 11 m ² /liter
Houdbaarheid	ca. 12 maanden ongeopend

DROGING BIJ 20°C EN 65% RV

± 1 UUR
STOFDROOG

± 2 UUR
KLEEFVRIJ

± 6 UUR
OVERSCHILDERBAAR

VOORBEHANDELING IN 4 HELDERE STAPPEN

- 1 REINIGEN**
Verwijder vuil, verpoedering, schimmel en zeepresten.
- 2 CONTROLEREN**
Ondergrond schoon, droog, stofvrij en waar nodig ontvet.
- 3 HERSTELLEN**
Losse lagen verwijderen en beschadigingen passend repareren.
- 4 SCHUREN**
Reparatieplekken na droging vlak opschuren en stofvrij maken.

