

GIGA PAINT

PROFESSIELE VERF EN COATINGS

ZIJDEGLANS VOOR- EN AFLAK VOOR BINNEN EN BUITEN

Aqua Zijdeglans PU

Strak zijdeglans. Kras- en slijtvast.

Prettig verwerkbaar voor- en aflak voor binnen en buiten, met een uitstekend vloeiend resultaat, lange open tijd en hoge bestendigheid.



STERK

Kras- en slijtvast voor een duurzame zijdeglans afwerking op intensief gebruikte oppervlakken.



BESTENDIG

Huidvet resistent en goed dekkend. Geschikt voor professioneel onderhoud en renovatie.



WERKT PRETTIG

Uitstekend vloeiend, lange open tijd en reukarm voor een strak eindresultaat.

GESCHIKT VOOR

Hout

Kunststof

Ferro

Non-ferro

Bestaande verflagen

VERWERKING

	Temperatuur	10°C tot 25°C
	Relatieve luchtvochtigheid	60% tot 85%
	Verdunnen	Niet nodig; indien nodig 0-5% water
	Open tijd verlengen	Max. 3% Giga Paint Opentijd Verlenger
	Reinigen	Direct na gebruik met water

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel	Polyurethaan-alkyd emulsie
Dichtheid	ca. 1,24 kg/dm ³
Vaste stof	40,3% volume
Glansgraad	Zijdeglans, 30 GU bij 60°
Rendement	11 - 13 m ² /liter
Houdbaarheid	ca. 12 maanden ongeopend

DROGING BIJ 20°C EN 65% RV

	± 1 UUR
	STOFDROOG
	± 3 UUR
	KLEEFVRIJ
	± 6 UUR
	OVERSCHILDERBAAR

VOORBEHANDELING IN 4 HELDERE STAPPEN

- 1 REINIGEN**
Vuil, schimmel en zeepresten verwijderen.
- 2 CONTROLEREN**
Schoon, droog, stofvrij en zo nodig ontvetten.
- 3 HERSTELLEN**
Losse lagen verwijderen en beschadigingen passend repareren.
- 4 SCHUREN**
Reparaties vlak opschuren en stofvrij maken.

GIGA PAINT

PROFESSIELE VERF EN COATINGS

De Hootkamp 3c & 3e, 5321 JT Hedel

073-6994703 info@gigapaint.nl

gigapaint.nl

