

Muurverf Buiten



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

- Waterdamp doorlatend
- Haarscheur overbruggend
- Weerbestendig
- Soepel te verwerken
- Blijvend elastisch

GEBRUIKSDOEL:

Voor het afwerken en beschermen van gevels. Door de elastische eigenschap ontstaat een blijvende elastische laag. Geschikt voor minerale ondergronden zoals: metselwerk, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton en buitengevelisolatiesystemen.

Zowel voor nieuwbouw, renovatie als onderhoudswerkzaamheden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bindmiddel: | Acrylaatdispersie |
| - Schrobvastheid: | Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 |
| - Dichtheid bij 20°C: | Ongeveer 1,42 kg/dm ³ |
| - Vaste stofgehalte: | 34,7% volume |
| - Glansgraad: | Mat. |
| - Algemeen: | De eigenschappen van het product zijn mede afhankelijk van de kleur, aangebrachte laagdikte en verwerkingsomstandigheden. De getoonde waarde zijn op basis van de witte variant. |

VERWERKING:

Verwerkingscondities:

De volgende voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede (door)droging van het product:

- Goed roeren voor gebruik
- Minimale relatieve luchtvochtigheid van 60% en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C
- De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Zorg voor voldoende ventilatie

Verwerkingsmethode | Kwast & Roller:

Breng het product aan met een kwast en vachtroller welke geschikt is voor de ondergrond en gewenste eindresultaat.



Muurverf Buiten



Verdunning:

Verdunnen is niet nodig. Indien noodzakelijk 0-5% verdunnen met schoon water.

Verwerkingsmethode | Airless spuit:

- Spuitopening: 0,015 inch – 0,019 inch (tip 15 & tip 19)
- Spuithoek: 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6)
- Verwarmd: Tot maximaal 40°C
- Spuitdruk: 80-140 bar (bij gebruik van een lage druk spuit tip)
160-220 bar (bij gebruik van een hoge druk spuit tip)

Verdunnen is niet nodig. Het product is gebruiksklaar. Indien noodzakelijk tot 0-1% verdunnen met (schoon) water.

Theoretisch rendement:

8 - 10 m²/liter

Droging bij 20°C en 65% RV:

Stofdroog:

- Na ongeveer 1 uur

Overschilderbaar:

- Na ongeveer 12 uur

Reiniging:

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

ARTIKELGEGEVENS:

Verpakkingen:

- 1 liter
- 2.5 liter
- 5 liter
- 10 liter

Kleuren:

Wit en bijna alle kleuren.

Basis:

Wit / TR

Opslag:

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid:

Ongeveer 18 maanden in onaangebroken verpakking.

SYSTEEM – VOORBEHANDELING

Algemeen:

- Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen
- Verwijder schimmelen/of zeepresten zorgvuldig met een geschikt reinigingsmiddel.
- Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn. Eventueel ontvetten.
- Niet intacte en/of loszittende verflagen verwijderen.
- Waar nodig ondergrond herstellen/repareren met een geschikt reparatiemiddel.
- Reparatieplekken na droging vlak opschuren.

Maximaal vochtpercentage:

Houten ondergronden; 18%

Cementgebonden pleisterlagen en steenachtige ondergronden 4%

Advies:

De beschreven systeemopbouw is een indicatie. In de praktijk komen veel situaties voor die niet staan beschreven. Wij helpen je graag. Neem contact op via info@gigapaint.nl of bel 073-6994703. Wij maken samen met jou een gericht advies welke aansluit bij alle wensen en behoeftes.



Muurverf Buiten



MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Recyclen:

De verpakkingen zijn gemaakt van 100% te recyclen materiaal

Groene stroom:

Producten van Giga Paint zijn vervaardigd met 100% groene energie

Veiligheid:

Belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Voor een veiligheidsinformatieblad kunt u contact met ons opnemen.

Milieu en gebruik:

- Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
- Verf weggooien is zonde. Maak een goede inschatting van de benodigde hoeveelheid verf.
- Maak het gereedschap direct na gebruik schoon met water. Probeer zuinig met water om te gaan. Gooi het water nooit weg in het toilet of de gootsteen. Voer het afvalwater af in overeenstemming met de landelijke wetgeving.
- Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

EXTRA

Droging:

Een lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen een vertraging in de droogtijd geven.

De verflaag heeft gemiddeld 28 dagen de tijd om volledig door te drogen.

Glansgraad:

De glansgraad is gemeten onder een hoek van 85°. De verwerking, structuur en ondergrond kunnen ervoor zorgen dat de glansgraad afwijkt van de, door ons, gemeten waarde.

Rendement:

Het praktische rendement wordt mede bepaald door de zuiging van de ondergrond, de structuur van de ondergrond en/of de verwerkingsmethode. Hierdoor kan het rendement afwijken.

Banen en Aanzetten:

Breng het product met een voldoende laagdikte aan. Werk altijd 'nat in nat'. Hierdoor is de kans op baanvorming en aanzetten kleiner. Breng het product snel en goed verdeeld aan. Dit zal de vloeiing van het product ten goede komen.

De gegevens in dit document berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaring uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Giga Paint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten haar verantwoording en invloed vallen. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Giga Paint behoudt zich het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit document. Giga Paint, De Hootkamp 3e, 5321 JT, Hedel.

